

Příručka údržby podlah společnosti Forbo

Smaragd

Kolekce vinylových podlahových krytin Forbo se snadno čistí a udržují díky jejich hladké a vysoce odolné povrchové úpravě PUR.

Čištění po pokládce

- Na nově instalované podlahy se vyvarujte u mokrého čištění příliš vysokého množství vody a tekutin.
- Odstraňte z podlahy prach a volné nečistoty, pak umyjte podlahu vodou s neutrálním přípravek pro čištění podlah. Pro větší plochy, můžete použít čisticí nebo rotační stroj (150-300 ot./min.) s červeným padem 3M nebo vhodnou náhradou. Špinavou vodu setřete mopem, gumovou stěrkou nebo vysavačem.
- Umyjte čistou vodou a nechte vyschnout
- Podlaha je připravena k použití a nevyžaduje dodatečné ošetření nebo ochranné vrstvy.

Pravidelný úklid

Četnost aplikace této metody je závislá na intenzitě užívání krytiny (intenzita pohybu osob), úroveň znečištění, požadovaný vzhled a hygienické standardy.

- Odstraňte prach a volné nečistoty vysavačem, smetákem nebo mopem.
- Skvrny a nečistoty odstraňte vlhkým mopem a neutrálním čističem na podlahy.

V případě potřeby:

Vyčistěte podlahu strojem (150-300 ot./min.) s červeným padem 3M nebo vhodnou náhradou s použitím neutrálního čističe na podlahy.

Periodické čištění

V zájmu zachování dobrého vzhledu podlahy doporučujeme provádět periodické čištění.

- Odstraňte prach a volné nečistoty vysavačem, smetákem nebo mopem.
- Skvrny a nečistoty odstraňte vlhkým mopem a neutrálním čističem na podlahy.
- Vyčistěte podlahu strojem (150-300 ot./min.) s červeným padem 3M nebo vhodnou náhradou s použitím neutrálního čističe na podlahy, abyste podlaze vrátili původní lesk i vzhled.

Tipy z praxe pro efektivní péči o podlahu:

Obecná doporučení

Ochrana nově instalovaných podlah

Všechny nově položené podlahy by měly být zakryty a chráněny vhodnou ochranou před vlivem pokračujících nebo dodatečných stavebních prací, aby nedošlo k poškození podlahy.

Používejte ochranné plstěné podložky na nohy židlí a stolů, aby byla podlaha chráněna před poškrábáním.

Kancelářské židle a jiný nábytek musí mít kolečka typu W s měkkou kontaktní plochou, vhodná pro pružné podlahové krytiny (podle normy EN 425 a EN 12529).

Vstupní čisticí zóny

Prevence je nejlepší způsob jak chránit podlahovou krytinu. Více jak 80% nečistot uvnitř budov je vneseno uživateli z venčí. Doporučujeme umístění čisticích rohoží před vchodem a čisticích zón ve vstupních částech budov v odpovídající délce (nejlépe víc jak 6 metrů) a kvalitě.

Nezávislé studie ukázaly, že vstupní rohože Forbo Coral Nuway® a čisticí zóny Coral odstraňují a zadržují až 94% nečistot a vlhkosti vnášených do budovy; snižují náklady na údržbu, pomáhají udržovat normální vzhled podlahy uvnitř budovy a snižují nebezpečí uklouznutí. Stejně jako všechny čisticí systémy se vstupní rohože musí pravidelně čistit.

Čištění

- Pravidelné čištění je vždy výhodnější a levnější než občasně intenzivní čištění
- K čištění používejte doporučené přípravky. Kvalitní prostředky a čisticí zařízení zajišťují podlahám vhodnou péči a jsou zlomkem nákladů v porovnání s případnou údržbou nebo renovací.



FLOORING SYSTEMS

- Při používání čisticích prostředků se vždy řídte pokyny výrobce a dodržujte doporučené pracovní postupy.
- Vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Přípravky k čištění a údržbě podlah

Použití nevhodných chemických látek a přípravků k údržbě podlah může způsobit jejich poškození nebo změnu bavy. Použití nadmerného množství chemických látek nebo nedostatečné odmytí (neutralizace čistou vodou) těchto přípravků z povrchu podlahové krytiny může mít negativní vliv na změnu užitných vlastností podlahové krytiny. Nepoužívejte abrazivní prášky, ostré nebo brusné přípravky.

Často kladené otázky

Jak často mám čistit podlahu?

Optimální frekvence čištění a údržbu, závisí na tom, s jakou intenzitou se podlaha užívá a znečišťuje. Při přípravě harmonogramu čištění a údržby, musí nejprve vzít v úvahu umístění používané podlahy např. zda se nachází v blízkosti vstupu, nebo ve vyšším patře? Zda se na ní hromadí na suché nebo vlhké nečistoty? Jak intenzivní je provoz? Pamatujte, že podlahy ve světlých nebo uni barvách vyžadují častější a intenzivnější úklid.

Je nutné podlahu leštit?

Díky moderní povrchové úpravě podlahové krytiny Smaragd nevyžadují leštení.

Jak mohu odstranit skvrny?

Jakékoli skvrny by měly být odstraněny co nejdříve. Většinu skvrn jednoduše odstraníte papírovým ručníkem, vodou, čisticím prostředkem, lžíhem (v uvedeném pořadí). Nepoužívejte vysoko alkalické produkty (čpavek, soda), nebo silná rozpouštědla, jako je aceton, protože můžou být nebezpečné jak pro lidi, tak i pro podlahu.

Druh skvrny	Způsob odstranění
Čokoláda, tuk, vejce, káva, juice apod.	Vlažná voda s přidaným neutrálním čisticím přípravkem
Pryskyřice, olej, pryž, saze	Minerální lžíh k čištění
Žvýkačka	Zmrzit ledem a sloupnot
Rez	Vlažná voda s kyselinou citrónovou

V případě pochybností účinku čištění, proveděte zkoušku na vzorku podlahové krytiny, nebo na málo viditelném místě podlahy.

Čisticí pady, kartáče, rychlosť čisticích strojů a čisticí přípravky

Barevné kódy padů

Barevné kódy označující tvrdost čisticích padů a můžou se lišit v závislosti na výrobci / zemi.

Určení	Barvy 3M
Pravidelné čištění Spray	Červený
Periodické čištění	Červený

Poznámka: Pro běžné čištění a údržbu podlah není nutné používat pady modré nebo zelené. Na podlahové krytiny Smaragd určitě nepoužívejte hnědý nebo černý pad.

Rychlosť čisticích strojů

K strojovému čištění jsou nevhodnější stroje, které pracují rychlosti 150 až 300 otáček/minutu. K strojovému čištění, které má srovnat a vrátit podlaze původní lesk i optimální vzhled, se doporučuje 300-500 otáček/minutu.

Doporučené čisticí přípravky pro údržbu podlah

Firma Forbo Flooring Systems doporučuje používat neutrální čističe typu Cleaner nebo Monel. Pro strojové čištění je třeba použít přípravky k čištění elastických podlahovin s neutrálním pH.

Firma Forbo Flooring Systems umožňuje použít přípravku jiných výrobců. Před použitím těchto přípravků kontaktujte jejich výrobce a konzultujte vhodnost jejich přípravků k čištění a údržbě na konkrétní typ podlahové krytiny. Vyžádejte si pracovní postupy, technické i bezpečnostní listy a zajímějte se o záruku. Dbejte na informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických listech. Řídte se doporučenými pracovními postupy.

Prostředky uchovávejte mimo dosah dětí!

V případě požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc!

Používejte ochranné rukavice!

Skladujte v suchém a chladném místě!

Nevystavujte mrazu!